

AXIS 2.5 | PRO SOL^{utions} by par

PREMIUM VINYL FLOORING / PLANCHER VINYLE PREMIUM

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	
Total Thickness / Épaisseur	2.5 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)
Material / Matériel	PVC
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini diamond polyuréthane antibactérien traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plank Size / Planche Dimension	7.25" x 48" Bevelled 4 Sides / Bizeauté 4 cotés
Sq.ft. / pi ² / Carton	43.50
Planks / Planches / Carton	18
Kg / Carton	19.17
ASTM F1700 (Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Applications)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent
ASTM D2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Pass / Passe
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Installation System / Système d'installation	Glue Down / Collée
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Commercial : 15 years / Commercial : 15 ans