

RIGID CORE SPC FLOORING / REVÊTEMENT DE SOL STRUCTURE SPC

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	
Total Thickness / Épaisseur	5.5 mm
SPC Core Technology / Technologie SPC	4 mm
Acoustical Backing / Support acoustique	1.5 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)
Material / Matériel	Stone Polymer Core / Structure Polymer Calcaire
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamond polyuréthane antibactérien traité UV
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plank Size / Planche Dimension	7" x 48" Bevelled 4 Sides / Bizeauté 4 cotés
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	28.37
Planks / Planches / Carton	12
Cartons per Pallet / Palette	55
Kg / Carton	21.68
ASTM F3261 (Class I, Grade II, Type B, Backing Class B)	Compliant / Conforme
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe
ASTM E989 (Impact Insulation Class / Bruit de choc)	IIC 73
ASTM E2179 (Delta Rating / Valeur Delta)	Δ24
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent Group T
ASTM F2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme R9
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme
Floating Installation System / Système d'installation Flottant	Välinge 2G Fold Down
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Warranty / Garantie	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans