

Mortero de capa delgada: Polímero Premium modificado frente a sin modificar

M-D recomienda el uso de mortero modificado de capa delgada con polímeros premium para la instalación de todos los productos PROVA. A continuación se detallan las ventajas de utilizar mortero modificado de capa delgada con polímeros:

	Recomendación del M-D: Mortero modificado de capa delgada con	Recomendación de la competencia: Mortero no modificado de capa delgada
Especificación ANSI	ANSI A118.4: Baldosas de cerámica y sustratos de madera ANSI A118.15: Baldosas de cerámica y sustratos de madera	ANSI A118.1: Sólo sustratos de baldosas porosas y hormigón
Compatibilidad de baldosa	Crea una unión mejor, más fuerte y se recomienda para baldosas de cerámica debido a sus aditivos de látex, que actúan como un adhesivo	No se recomienda para baldosas de cerámica, ya que la falta de aditivos de látex puede llevar a una adhesión deficiente
Adherencia al	Se adhiere a sustratos de madera	No se adherirá a sustratos de madera
Inclusión de látex	Contiene látex en forma seca, simplemente añadida agua a la bolsa de cemento Aumenta la flexibilidad y la fuerza del cemento, lo que significa que se adaptará mejor al movimiento del sustrato	No contiene látex, lo que significa que el cemento carece de flexibilidad El movimiento en el sustrato puede romper la unión y hacer que las baldosas se agrieten
Propiedades de unión	Refuerza la unión a las superficies aplicables hasta un 50% más que el mortero no modificado	- - -
Tiempo de curado	Cura en 28 días	Cura en 28 días